

強風
対策

東京戸張の
防風施設

じりっ
『自立くん』



果樹の
病気対策に



果樹のキズ
落下対策に



ビニール・PO
被害対策に

耐風性能

最大 **40m**

※GL3m仕様の場合
※設置場所、地面状況により
耐風強度は異なります。

強風・防風対策の決定版

ネットが風の衝撃を吸収し
ハウスや作物を守ります。

風速 10m/秒

風速 20m/秒

風速 30m/秒

弱

強

被害例

傘が差せなくなる。

看板やトタン板が
外れ始める。

細い木の幹が
折れ始める。

ビニールハウスの
フィルムが
広範囲に破れ始める。

走行中のトラックが
横転することがある。

鉄骨構造物で
変形するものがある。

強度の秘密①

本柱には、
直径φ76.3、厚み4.2mmの
鋼管を使用 (GL3m仕様)

一本柱で十分な強度を持つため
控え柱が必要なく、スペースを広く使え
また、作業の邪魔になりません。



強度の秘密②

地中に突き刺した
1mのロケットアンカーが
頑強に支柱を支えます。

ロケットアンカーならコンクリート基礎が不要、
またコンクリートアンカーのように
大量の掘削がないため、地山を傷めません。



控え柱不要



《基礎工事なしでコンクリート基礎と同等以上の耐風性能を獲得》

省スペース設計での対風速40m/秒の高耐久性を実現!

※設置場所、地面状況により耐久性は異なります。

専門のスタッフがお客様立合いのもと現地調査等を行いますので、お気軽に下記までお問い合わせください。

お問合せ・お申込み先

と 東京戸張株式会社

○ 東京営業所
○ 愛知営業所
○ 仙台営業所
○ 岡山営業所
○ 福岡営業所
○ 鹿児島営業所

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-17-6
〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町東浜 36-1
〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-14-18
〒700-0971 岡山市北区野田 3-16-22
〒810-0034 福岡市中央区笹丘 1-11-24
〒891-0143 鹿児島市和田 1-43-1

TEL(03)5405-1081
TEL(0533)68-7155
TEL(022)261-0991
TEL(086)244-3112
TEL(092)722-2770
TEL(099)210-0974