

気泡緩衝材 エアセルマット

規格

アイテム名	構造	粒径 (mm)	粒高 (mm)	原反幅 (mm)	原反巻 (m)	特徴
Z-50	二層	7φ	2.5t	1200mm	84m	小粒
ZL-50	三層	7φ	2.5t	1200mm	加工製品でご提供	小粒
SP-50	二層	7φ	2.5t	1200mm	加工製品でご提供	軽量タイプ°
ZU-80	二層	10φ	4t	1200mm	42m	軽い・柔らかい
ZU-90	二層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	↑
ZU-100	二層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	
ZU-150	二層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	↓
ZU-200	二層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	
ZU-300	二層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	重い・丈夫
ZUL-100	三層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	軽い・柔らかい
ZUL-200	三層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	↕
ZUL-300	三層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	
SPL-500	三層	10φ	4t	1200mm	加工製品でご提供	最強タイプ°
EP-100	二層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	帯電防止タイプ°
EBX-100	二層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	帯電防止タイプ°
EBX-200	二層	10φ	4t	1200mm	42m・100m	帯電防止タイプ°
EPL-100	三層	10φ	4t	1200mm	42m	帯電防止タイプ°
ZEC-200	二層	10φ	4t	1200mm	100m	防錆タイプ°
NA-100	二層	10φ	4t	1200mm	42m	環境対応タイプ°
YS-100	二層	20φ	8t	1200mm	100m	中粒
ZM-200	二層	31φ	15t	1200mm	35m	大粒
EPM-100	二層	31φ	15t	1200mm	35m	帯電防止タイプ°
EBM-200	二層	31φ	15t	1200mm	35m	帯電防止タイプ°
RS-90	二層	10φ	3.5t	1200mm	42m	六角型粒
RS-100	二層	10φ	3.5t	1200mm	42m	六角型粒
THL-100	三層	10φ	4t	2400mm	50m	耐候タイプ°