

V.S.-C3型

規格

型番(注)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度範囲 °C	許容曲げ半径 mm以上	
	長さ(M)	mm									インチ
VS-C3-019-	T	19	3/4	19.0	23.6	5.5	205	50	0.6[6.1]	-10 ~ 50	275
VS-C3-025-	T	25	1	25.4	30.8	5.5	270	50	0.6[6.1]	-10 ~ 50	275
VS-C3-032-	T	32	1 1/4	32.0	37.6	6.0	360	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	375
VS-C3-038-	T	38	1 1/2	38.0	44.0	7.5	484	50	0.4[4.1]	-10 ~ 50	475
VS-C3-050-	T	50	2	50.8	57.8	8.5	820	50	0.35[3.6]	-10 ~ 50	610
VS-C3-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	72.0	9.5	1180	20・50	0.35[3.6]	-10 ~ 50	800
VS-C3-075-	T2・T5	75	3	76.2	85.0	9.5	1440	20・50	0.35[3.6]	-10 ~ 50	1360
VS-C3-100-	T2・T5	100	4	101.6	113.4	11.0	2550	20・50	0.3[3.1]	-10 ~ 50	1450
VS-C3-125-	T	125	5	127.0	139.0	11.5	3250	20	0.3[3.1]	-10 ~ 50	2500
VS-C3-150-	T	150	6	152.4	166.0	13.5	4250	20	0.25[2.5]	-10 ~ 50	2900
VS-C3-200-	T	200	8	203.2	220.0	17.7	7450	10・※20	0.2[2]	-10 ~ 50	3000

* ※印は受注生産にて対応させていただきます。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VS-C3-100-15