

# V.S.-C型(耐熱食品用)

## 規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温以上) Mpa以下 [kgf/cm <sup>2</sup> ]	使用温度 範囲 °C	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-C-FH-025-	T	25	1	25.4	32.0	5.5	380	50	0.2[2]	10~80	350
VS-C-FH-032-	T	32	1 1/4	32.0	39.0	6.5	500	50	0.2[2]	10~80	500
VS-C-FH-038-	T	38	1 1/2	38.0	46.3	7.5	650	50	0.2[2]	10~80	600
VS-C-FH-050-	T	50	2	50.8	60.8	8.5	1100	50	0.2[2]	10~80	750
VS-C-FH-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	74.5	9.5	1500	20・50	0.2[2]	10~80	1250
VS-C-FH-075-	T2・T5	75	3	76.2	87.2	9.5	1800	20・50	0.2[2]	10~80	1700
VS-C-FH-090-	T	90	3 1/2	88.9	99.6	10.5	2180	20	0.2[2]	10~80	2000
VS-C-FH-100-	T	100	4	101.2	115.0	11.0	3000	20	0.2[2]	10~80	2500

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VS-C-FH-100-15