

モーター駆動ダイヤフラム式定量ポンプ

CM-W シリーズ

幅広い吐出量をワンシリーズで対応
(5~16500mL/min)

汎用・防爆・INV
対応モーター搭載可能

0.2kWモーターで
10500mL/minまで対応

接液部はPVC/SUS系
などから選択

移送する薬品に合わせて
最適な材質選定が可能
※裏面の接液部仕様表参照

大口径ダイヤルで
簡単流量調整

ストローク長は20~100%で調整可能
従来よりダイヤルを大口径へ変更し
操作性を改善

軽量・堅牢な
アルミダイキャスト製

CMシリーズの八角形デザインを踏襲しながら、
小型化・軽量化を実現

ホース・フランジ・ユニオン
接続に対応

各現場の設置状況に合わせてた選択が
可能で、吸込側／吐出側で個別の接続
指定にも対応



■ 型式構成

CM - 700W - VVYY - F25 - T 0 2 2

①型式	仕様表参照
②接液部仕様	接液部仕様表参照
③接続仕様	V:軟質PVCテロン入り ブレードホース P:ポリエチレンホース F:JIS10KFF フランジ接続 U:ユニオン接続

④ホース内径、配管口径	
⑤電動機種類	T:標準 E:安増防爆 G:耐圧防爆 Z:INV、又は特殊モーター
⑥電動機仕様	O:屋外用
⑦電源電圧	2:200V/220V 4:400V/440V 6:その他
⑧電動機出力	2:0.2kW 3:0.4kW

■ 仕様表

型式	吐出量 at 0.1[MPaG]		最高吐出圧 [MPaG]	電動機 [kW]	質量 [kg]	
	60Hz	50Hz				
	mL/min					
CM-3W	6～30	5～25	1.5(ホース) 1.0(配管)	標準0.2	約13	
CM-7W	14～70	12～58				
CM-12W	24～120	20～100				
CM-30W	60～300	50～250	1.0		約14	
CM-60W	120～600	100～500				
CM-100W	200～1000	160～800				
CM-200W	400～2000	320～1600	0.5		標準0.4	約15
CM-350W	700～3500	600～2900				
CM-500W	1000～5000	800～4000				
CM-700W	1400～7000	1200～5800	0.3	約27		
CM-1000W	2520～12600	2100～10500				
CM-1500W	3960～19800	3300～16500				約29

■ 接液部仕様表

接液部型式	VVFC	VVE4	XV46/VV46	XXU/XXU6	444/4446
薬液使用例	次亜塩素酸ソーダ 塩酸 硫酸 PAC	苛性ソーダ アンモニア水	高分子凝集助剤	スラッジ液 消石灰液 粉末活性炭液	メタノール
主要材質	PVC,PTFE FKM アフラス®	PVC,PTFE EPDM アフラス®	PVC,PTFE SUS304/316 アフラス®	PVC,PTFE SUS304/316 アフラス®	SUS304/316 PTFE

- 材質の耐蝕性は液温、濃度により変化しますので、上記使用例は目安です。
- CM-500/700W型はVVFC/VVE4仕様ではなくVVYY(PVC,ハステロイC)になります。
- アフラス®はAGC株式会社の登録商標です。

■ 標準



ステンレス仕様

■ オプション



CM-W専用架台

お客様の設置環境やご利用用途に合う
多彩なオプションを取り揃えております。
ご不明な点がございましたら
担当営業までお問い合わせください。



株式会社 トークエミ
TOHKEMY CORPORATION



本社 (大阪営業所)

〒532-0021 大阪府大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
フィルターメディア事業部門 TEL:[06] 6301-5627
ケミカル機器事業部門 TEL:[06] 6302-4953
流体機器事業部門 TEL:[06] 6379-3071

札幌営業所 TEL:[011] 595-8611
仙台営業所 TEL:[022] 297-2371
北関東営業所 TEL:[027] 330-5670
名古屋営業所 TEL:[052] 752-2511
静岡出張所 TEL:[054] 204-3063
金沢出張所 TEL:[076] 234-1780
広島営業所 TEL:[082] 568-7877
岡山営業所 TEL:[086] 245-1152
四国出張所 TEL:[0877] 35-8820
宮崎営業所 TEL:[0985] 29-9388

東部支店 (東京営業所)

〒110-0016 東京都台東区台東1丁目19番2号
フィルターメディア事業部門 TEL:[03] 5817-2025
ケミカル機器事業部門 TEL:[03] 5817-2022

西部支店 (九州営業所)

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目17番17号
九州営業部 TEL:[092] 473-4590

代理店/販売店

<https://www.tohkemy.co.jp/>