

袋型根固め工法用袋材

千尋ユニット C-2t (2t用)

袋型根固め工法とは、河川や海岸の護岸、橋脚などの根固め（基礎部分の保護）に用いられる土木工事の工法です。

千尋ユニットの特長

・高い初期強度

基準強度の約1.3倍の初期強度があるため、災害復旧後の厳しい条件内での使用に向いています。

・高い出来形安定性

網地織度が太いため、型枠へのなじみがよく、出来形の平準化に寄与します。

・取り扱いやすいロープ

組紐形状のロープを使用しているため、ねじれにくく、取り扱いが容易です。



規格	W2100mm×L2450mm
形状	袋状（1重）
網地	ラッセル網地（黒原着）
網目の大きさ	25mm
吊り点数	6点
吊りロープ	ポリエステル 13mm
底縛りロープ	
口縛りロープ	
中詰め材	玉石、割栗石、コンクリート塊等 50mm ～ 人頭大程度
容量（質量）	1.25m ³ （2t）

産業資材グループ

MORIRIN
The Standard

東京本社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-1-3 tel: **03-3863-9331**
大阪支店 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 tel: **06-6441-3209**
札幌出張所 〒062-0053 札幌市豊平区月寒東3条15-7-14 tel: **03-3863-9331**