

トヨリング TG型

■ トヨリングホース規格（使用温度範囲/-5°C~60°C）

| 品番 | 内径X外径 mm | 使用圧力 Mpa | 減圧変形温度 (-0.1Mpa)°C | 定尺重量 kg/巻 | 定尺 m | 最小曲げ半径 mm |
|-------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|
| TG-9 | 9X15 | -0.1~0.8 | 100 | 14.0 | 100 | 40 |
| TG-12 | 12X18 | -0.1~0.5 | 100 | 18.5 | 100 | 50 |
| TG-15 | 15X22 | -0.1~0.5 | 120 | 12.5 | 50 | 60 |
| TG-19 | 19X26 | -0.1~0.4 | 110 | 17.0 | 50 | 80 |
| TG-25 | 25.4X33.4 | -0.1~0.4 | 100 | 25.0 | 50 | 100 |
| TG-32 | 32X41 | -0.1~0.3 | 90 | 28.0 | 40 | 130 |
| TG-38 | 38X48 | -0.1~0.3 | 85 | 38.0 | 40 | 150 |
| TG-50 | 50.8X62.8 | -0.1~0.3 | 75 | 60.0 | 40 | 200 |

主材質/ 軟質塩化ビニール
補強材/ 特殊PET樹脂

着色/ ナチュラル透明イエローライン入り

梱包/ TG-9~25: ボビン巻
TG-32~50: フィルム巻