

# かんたん操作で確実にロック 装置・設備配管の安全対策に最適

**SUS製**

MADE IN JAPAN



全閉時  
スプリングロック機構部



スプリング内蔵  
※逆向きでもロック可



全閉時  
キーロック機構部

※南京錠は別売です  
※マスターキー、同一キー等の  
キープランご相談可能です

## かんたんスプリングロック機構 + キーロック機構 2wayロックアウトボールバルブ

禁油・異径ねじ等、お客様のニーズに合わせた仕様でロット生産対応可能です

### スプリングロック+ キーロックの2way

かんたんスプリングロック  
に加え、キーロックによる  
二重の安全機構を搭載

### 確実なロック機構

内蔵スプリングにより、  
全閉 / 全開状態で  
確実にロック。  
上下向きを問わず使用可能

### 誤動作防止機能

ロック機能の働きで  
ヒューマンエラーや  
振動による  
誤動作を防止

### 迅速な書類対応

国内生産のため  
お客様のご要望に応じて  
各種書類をスピーディーに  
提供することが可能

商品名	最高使用圧力	使用温度範囲	ボディ材質	対応口径	流体
TSS-140-08 ~ 25Rc	3.92MPa	-20℃ ~ 160℃	SUS316	8A ~ 25A	水、油、ガス等

※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険液体をご使用の際はご相談ください。

※バルブを操作する際は、ハンドルストップがボディに当たるまで操作してください。ボディとストップが当たっていないと、全開及び全閉にならない可能性があります。  
※バルブをロックしたい場合はスリーブが剥に落ちている事を確認して下さい。落ち切っていない場合は、ロックが掛かりません。スリーブ上部の穴が割れている場合は、ロック出来ていません

取扱説明書はこちら

