

新・耐熱耐摩ホース

規格

型番(注)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度 範囲 ℃	許容 曲げ半径 mm以上	
	長さ(M)	mm									インチ
AB-H-038-	T	38	1 1/2	38.0	47.6	9.0	530	50	0.1[1]	-20~100	135
AB-H-050-	T	50	2	50.6	62.6	10.0	860	50	0.1[1]	-20~100	180
AB-H-065-	T2・T5	65	2 1/2	62.4	76.0	14.3	1145	20・50	0.1[1]	-20~100	225
AB-H-075-	T2・T5	75	3	76.4	92.0	15.1	1645	20・50	0.1[1]	-20~100	300
AB-H-090-	T2・T5	90	3 1/2	88.9	104.5	16.2	2070	20・50	0.1[1]	-20~100	390
AB-H-100-	T2・T5	100	4	101.6	120.0	16.4	2680	20・50	0.1[1]	-20~100	570
AB-H-125-	T	125	5	125.9	145.0	22.0	3690	20	0.1[1]	-20~100	630
AB-H-150-	T	150	6	152.4	173.0	22.0	4980	20	0.1[1]	-20~100	900
AB-H-200-	T	200	8	203.2	224.0	22.0	7740	10	0.1[1]	-20~100	1050

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」AB-H-100-15