

# 耐摩耗用ホース

## 規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm <sup>2</sup> ]	使用温度 範囲 °C	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
AB-W-038-	T	38	1 1/2	38.0	46.2	9.0	505	50	0.15[1.5]	-20~50	130
AB-W-050-	T	50	2	50.8	61.5	10.0	900	50	0.12[1.2]	-20~50	165
AB-W-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	75.5	14.3	1150	20・50	0.12[1.2]	-20~50	195
AB-W-075-	T2・T5	75	3	76.2	90.0	15.0	1600	20・50	0.1[1]	-20~50	210
AB-W-090-	T2・T5	90	3 1/2	88.9	105.0	16.2	2260	20・50	0.1[1]	-20~50	300
AB-W-100-	T2・T5	100	4	101.6	119.0	16.4	2650	20・50	0.1[1]	-20~50	330
AB-W-125-	T	125	5	125.9	145.5	22.0	3550	20	0.1[1]	-20~50	405
AB-W-150-	T	150	6	152.4	172.0	22.0	4800	20	0.1[1]	-20~50	675

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」AB-W-100-15